

DIATEX spa	SPECIFICA DI PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET	RP-SPP-005
Titolo / Title:		PLHM100 and PRTHM100; PLHM150; PLHM700

Nome tecnico / Technical Name: **PLHM100 and PRTHM100 (stampata / printed)**
PLHM150
PLHM700

Categoria / Category: **CARTE TERMOADESIVE / HEATSEAL PAPER**

Caratteristiche / Characteristics	UM / Unit	PLHM100 and PRTHM100			PLHM150			PLHM700						Metodo / Test Method
		Min	Target	Max	Min	Target	Max	Min	Target	Max	Min	Target	Max	
Grammatura / Basis Grammage	g/m ²	66	68	70	62	65	68	59	65	73				ISO 536
Grado di bianco / white level	Ganz	210	220	260	50	70	90	75	95	115				Ganz
Resistenza a trazione longitudinale / Tensile strength MD	KN/m					3.15			1.8					ISO 1924/2
Resistenza a trazione trasversale / Tensile strength CD	KN/m					1.10			1.1					ISO 1924/2
Cobb 60''	g/m ²	20	22	24		25								ISO 535
Porosità Bendtsen (supporto) / Porosity Bendtsen (basis paper)	ml/min	700	750	800		300		400	425	450				ISO 2494
Temperatura di applicazione / Employment temperature	°C	90	110	130	90	110	130	90	110	130				CQ-MC-003

TOLLERANZE SUL FORMATO DEL SINGOLO ROTOLO / TOLERANCES ON THE FORMAT OF THE SINGLE ROLL:

- Altezza: ± 3 mm rispetto al nominale / Height: ± 3 mm of the nominal
- Lunghezza: $\pm 2\%$ rispetto al nominale / Length: $\pm 2\%$ of the nominal
- Peso: $\pm 1\%$ rispetto al nominale / Weight: $\pm 1\%$ of the nominal
- Diametro: ± 5 mm rispetto al nominale / Diameter: ± 5 mm of the nominal

Data di emissione: 14/10/99	Redatto da: RP
Revisione: 2	Verificato da: AQ
Data di revisione: 07/01/04	Approvato da: AD
Pagina 1 di 1	